

## 400 liter tank i Syrafast 316



**57,000,00 kr /st exkl moms**

Upptäck 400 liter tank i Syrafast 316 – en robust tank utvecklad för processindustri. Med funktioner som volym: 400 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 6 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal:

762, med kraft på 1,50 kW, cylindervägg på 4 mm, botten är 4 mm tjock, invändig diameter på 800 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, total höjd: 1.950 mm, begagnad erbjuder den lång livslängd i krävande miljöer.

**SKU:** 290674

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmaceutical Chemistry; Tank casing cut open; 1 sight glass missing in the cylinder (see photos); we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 400



## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Invändig diameter: 800 mm  
Total höjd: 1.950 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 1,50  
Varvtal: 762

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm  
Cylinder: 4 mm

## Mer

Isolerad: Nej