

## 4000 liter tank i Syrafast 316



**68 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** Pharmacy; 1 welded stainless steel ring inside the tank (see photos); screws of the manhole cover are partly missing

**Volumetric volume (L):** 4.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic



**Max. pressure (Bar):** 4 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 150 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** no

**Max Overpressure:** 4 Bar

**Max onderdruk:** 1 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** 32

**Top:** 5,40 mm

**Cylinder:** 5,10 mm

**Bottom:** 5,20 mm

**Internal diameter tank:** 1.590 mm

**Cylinder height:** 1.700 mm

**Total height of tank:** 3.150 mm

**SKU:** 481816

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; 1 welded stainless steel ring inside the tank (see photos); screws of the manhole cover are partly missing

Omrörare: Nej

Övertryck: 4 Bar

Total urtappning: Nej

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 4000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.700 mm

Invändig diameter: 1.590 mm

Total höjd: 3.150 mm

**Tjocklek på tank**

Botten: 5,20 mm

Cylinder: 5,10 mm

Topp: 5,40 mm

**Mer**

Isolerad: Nej