

40000 liter tank i Rostfritt 304



278 000 SEK /st exkl moms

Additional information: there is a dent in the insulation cladding, the inner tank itself is ok

Volumetric volume (L): 40.000 L

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Total discharge: yes



Insulation material: rockwool
Outer jacket (ornamental wall): RVS 304
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no

Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 300 mm x H 400 mm
Tank outlet: inside Ø 100 mm
Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator
Position engine: at the top
Number of revolutions: 25/51
Power: 7,50
Voltage: three-phase

Insulation top: yes
Insulation body: yes
Insulation bottom/sides: yes
finish of the outer jacket: welded
Distance from outlet to ground: 1.100 mm

Outer diameter tank: 3.850 mm
Total height of tank: 8.300 mm
Empty weight tank: 4.600

SKU: 12372

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: there is a dent in the insulation cladding, the inner tank itself is ok; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 40000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Livsmedelsklassad: Ja

Tankutlopp: inside Ø 100 mm

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Isoleringsmaterial: Rockwool

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Mått utlopp till marken: 1.100 mm

Total höjd: 8.300 mm

Ytterdiameter: 3.850 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50

Position motor: at the top

Typ av omrörare: propeller agitator

Varvtal: 25/51

Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: welded

Isolering botten/gavlar: Ja

Isolering mantel: Ja

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringsmaterial: Ja

Isolerad: Ja

Vikt: 4.600