

450 liter tank i Syrafast 316



47 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: Never used, new agitator, new butterfly valve tap; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 450 L

Max. density P (kg/m³): 1

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: flat

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 680

Power: 0,37

Voltage: three-phase

Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm

Distance from outlet to ground: 360 mm

Outer diameter tank: 995 mm

Cylinder height: 646 mm

Feet height: 415 mm

Total height of tank: 1.400 mm

Empty weight tank: 250

SKU: 86272

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: single-skin

Maximal densitet för produkten: 1

Mobil tank: Nej

Övrig information: Never used, new agitator, new butterfly valve tap; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)

Volym i liter: 450

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 646 mm
Höjd på fötter: 415 mm
Mått utlopp till marke: 360 mm
Total höjd: 1.400 mm
Ytterdiameter: 995 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0,37
Position motor: at the top
Typ av omrörare: propeller agitator
Varvtal: 680
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på tank

Botten: 5 mm
Cylinder: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 250