48100 liter tank i Syrafast 316



334 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Lösemittel; Cylinder manhole diameter: 600 mm;
Volumetric volume (L): 48.100 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 1 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Outlet of tank: flange DN100
Top: 10 mm
Cylinder: 6 mm

Bottom: 8 mm
Internal diameter tank: 2.988 mm
Cylinder height: 6.000 mm
Total height of tank: 7.560 mm

SKU: 476395

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 100 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Lösemittel; cylinder manhole diameter: 600 mm
Omrörare: Nej
Övertryck: 1 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 0,25 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 48100

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 6.000 mm
Invändig diameter: 2.988 mm
Total höjd: 7.560 mm

Tjocklek på tank
Botten: 8 mm
Cylinder: 6 mm
Topp: 10 mm

Mer
Isolerad: Nej