

50 liter tank i Syrafast 316



96,000,00 kr /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new transport tank - type VC-SCO

Additional information: Ra=<0.8µm

Volumetric volume (L): 50 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: yes

Top type: large seperat lid
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 20 °
Total discharge: yes
Fixation points: 4 casters

Gasket manway(s): EPDM
Fixation point(s): RVS 304L
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional
Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
CIP spray ball: no
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Outlet type: DIN32676 clamp

Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Top: 2 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 2 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm
Outer diameter tank: 406 mm
Cylinder height: 375 mm
Total height of tank: 803 mm
Empty weight tank: 31

SKU: 377576

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Ja
Övrig information: Ra=<0.8µm
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 50



Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN32676 clamp

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 375 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 803 mm
Ytterdiameter: 406 mm

Tjocklek på tank

Botten: 2 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 31