

500 liter tank i Syrafast 316



76 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type VC-SLO

Additional information: Ra=<0.8µm

Volumetric volume (L): 500 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: large seperat lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851 female

Total outlet valve: no, optional



Agitator: no

Top: 2 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.309 mm

Empty weight tank: 101

SKU: 376682

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Maximal densitet för produkten: 1200
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Ra=<0.8µm
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 500

Utrustning

Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 40 mm
Teknisk ritning finns: Ja
Utloppstyp: DIN11851 female

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304L



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm
Mått utlopp till marken: 250 mm
Total höjd: 1.309 mm
Ytterdiameter: 900 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 2 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 101