

## 500 liter tank i Syrafast 316



## 60,000,00 kr /st exkl moms

**Article type:** brand new storage tank - type K-SL

**Volumetric volume (L):** 500 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 1,60

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 %

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical 15 %

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 3 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included

**Manway(s):** RVS 316

**Valve:** RVS 316L

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional

**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** at the top

**Height manhole 1 (mm):** 400 mm

**Hinged lid:** yes

**CIP spray ball:** no

**Tank outlet:** inside Ø 50 mm

**Outlet type:** DIN11851

**Total outlet valve:** no, optional

**Adjustable legs:** yes

**Agitator:** no, optional

**Top:** 2,50 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2,50 mm

**Distance from outlet to ground:** 240 mm

**Outer diameter tank:** 796 mm

**Cylinder height:** 1.000 mm

**Total height of tank:** 1.635 mm

**Empty weight tank:** 80

**SKU:** 7079

---

Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 1,60  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 %  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 500

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 50 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304



## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm  
Mått utlopp till marken: 240 mm  
Total höjd: 1.635 mm  
Ytterdiameter: 796 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2,50 mm  
Cylinder: 2 mm  
Topp: 2,50 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 80