

## 500 liter tank i Syrafast 316



**95 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new transport tank - type VC-SCO

**Additional information:** example picture;  $Ra \leq 0.8 \mu m$

**Volumetric volume (L):** 500 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2b

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 60 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** yes

**Top type:** large seperat lid  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 15 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 casters

**Valve:** RVS 316L  
**Fixation point(s):** RVS 304L  
**Suitable for food industry:** yes  
**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes

**Registration plate on the tank:** yes  
**Flange for agitator:** no  
**CIP spray ball:** no  
**Tank outlet:** inside Ø 40 mm  
**Outlet type:** DIN11851

**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 3 mm  
**Bottom:** 3 mm

**Distance from outlet to ground:** 250 mm  
**Outer diameter tank:** 900 mm  
**Cylinder height:** 750 mm  
**Total height of tank:** 1.305 mm  
**Empty weight tank:** 122

SKU: 8063

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Finish rostfritt stål: 2b

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 60 °C

Maximal densitet för produkten: 1200

Min. arbetstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Ja

Övrig information: example picture; Ra=<0.8µm

Omrörare: Nej

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical 15 °

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)

Volym i liter: 500



## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 40 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 750 mm  
Mått utlopp till marken: 250 mm  
Total höjd: 1.305 mm  
Ytterdiameter: 900 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 3 mm  
Cylinder: 3 mm  
Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej  
Vikt: 122