





Section A-A (1 : 10)




Detail B (1 : 2)




Detail C (1 : 2)







technical specification: AD 2000 Regelwerk
operating pressure: 2,0 bar volume total: 505 lit.

Section D-D
(1 : 2)




Section E-E (1 : 2)





View F (1 : 5)



Part List				
OBJECT	QTY	PARTNUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL
1	1	FS OSK 588-687-002_ES 802055-500-132A	Base 588 x 687	
2	1	ES 802055-500-132A-MA800	jacket Ø800 x 800	1.4404
3	1	280054Y001-ASDT-001	Top-subassembly Ø800/1.4301/DN400/ASDT	
4	1	230791A	sealing round DN 400 EPDM black	EPDM
5	1	230433	EPDM Seal DN 050	EPDM
6	1	350110	Typeplate sticker	Elastan
7	6	250212	Locking ring / DIN 471 - 12x1	V2A
8	6	224102	eye bolt DIN444/A2 Form LBM M10x70	1.4301
9	6	224501	washer 10,5/25x4 mm A2	V2A
10	6	243077	star grip M10 DM60	Diverse
11	4	170125	blind rivet	1.4301
12	4	210034	Plastic insert	PA6
13	1	241409-KK-EPDM	butterfly valve DN 50 G/S, V4A, KK, EPDM	
14	1	ASD-400-03-50	Eybolt cap DN 400 tangential	
15	1	Ätzung	Etched Containernumber 50mm high	Ohne
				Ohne
17	1	230090	plastic blind nut DN 050 / PP	PP
18	1	YKLD50TNRY25-002	bottom-subassembly Ø800/2,5/ALR/DN50	
19	4	Ronde_Ø130_ES 802055-500-132A	blank Ø130x3mm	1.4301

	Date	Name	Comment:
Drawn:	18.06.19	Zink	V0-V1: base without stacking tunnels
Check:	21.06.19	Lanzer	
	ES 802055-500-132A.idw		

Designation: *Eurocont Ø800 / 500 Liter*

Surfaces DIN ISO 1302

Material: 1.4404 / 1.4301

Scale: 1 : 10 (A2)

Drawing number: ES 802055-500-132A

Project-No.:

Tolerances according DIN 7168m DIN 7160,7161 DIN 7184

Rev.: 1