

500 liter tank i Rostfritt 304



15 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand transport tank

Volumetric volume (L): 500 L

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 1,43 Bar

Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

Min. pressure (Bar): -0,15 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 stackable frame

Manway(s): RVS 304

Valve: RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes

Outer diameter tank: 1.050 mm

Cylinder height: 470 mm

Total height of tank: 1.400 mm

Empty weight tank: 180

SKU: 572624



Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetsstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 1,43 Bar
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 130 °C
Min. arbetstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,50 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: strong conical
Undertryck (vakuum): -0,15 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 500

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 470 mm

Total höjd: 1.400 mm

Ytterdiameter: 1.050 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 180