

500 liter tank i Syrafast 316



54,000,00 kr /st exkl moms

Anpassad för kemikaliehantering erbjuder 500 liter tank i Syrafast 316 en säker och effektiv tanklösning. Med volym: 500 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 6 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 150 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

invändig diameter på 690 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 800 mm, vikt: 520 kg, begagnad är den redo för professionell användning.

SKU: 298360

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmaceutical Chemistry; 4 support Brackets, st. st.; 1 manhole diameter approx. 350 mm in the front bottom; smaller dents in the insulating jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 500

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 690 mm
Ytterdiameter: 800 mm

Mer

Isolerad: Ja
Vikt: 520