

500 liter tank i Syrafast 316



64,000,00 kr /st exkl moms

Additional information: pharmacy; Filling pipe inside the tank (see pictures)

Volumetric volume (L): 500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 50 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: clamp

Internal diameter tank: 980 mm

Cylinder height: 431 mm

Total height of tank: 1.400 mm

SKU: 480939

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: pharmacy; Filling pipe inside the tank (see pictures);

Omrörare: Nej

Övertryck: 3 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 500

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 480 mm

Invändig diameter: 980 mm

Total höjd: 1.400 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Nej