

## 500 liter tank i Syrafast 316



**70,000,00 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** 1 vortex disrupter inside above the outlet

**Volumetric volume (L):** 500 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 0,50 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,50 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Max Overpressure:** 0,50 Bar

**Max onderdruk:** 0,50 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** 30

**Internal diameter tank:** 790 mm

**Outer diameter tank:** 900 mm

**Cylinder height:** 780 mm

**Total height of tank:** 1.800 mm

**SKU:** 279853

Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum  
Konfiguration: insulated  
Max. arbetstemperatur: 100 °C  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: 1 vortex disrupter inside above the outlet  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 0,50 Bar  
Total urtappning: Ja  
Undertryck (vakuum): 0,50 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 500

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 780 mm  
Invändig diameter: 790 mm  
Total höjd: 1.800 mm  
Ytterdiameter: 900 mm

**Mer**

Isolerad: Ja

---