

## 5000 liter tank i Rostfritt 304



**153 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** Dairy; Possibly dents in the insulating jacket

**Volumetric volume (L):** 5.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)



**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** in the bottom

**Outlet of tank:** DN65 DIN 11851

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 34

**Power:** 2,20

**Top:** 3 mm

**Cylinder:** 2 mm

**Bottom:** 2,50 mm

**Internal diameter tank:** 1.600 mm

**Outer diameter tank:** 1.710 mm

**Cylinder height:** 2.500 mm

**Total height of tank:** 4.650 mm

**SKU:** 281683

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: Dairy; Possibly dents in the insulating jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 5000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Rostfritt 304

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.500 mm

Invändig diameter: 1.600 mm

Total höjd: 4.650 mm

Ytterdiameter: 1.710 mm

**Omrörare**

Kraft (kW): 2,20

Varvtal: 34

**Tjocklek på tank**

Botten: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 3 mm

**Mer**

Isolerad: Ja