

## 5000 liter tank i Rostfritt 304



**43 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** cosmetic; 1 manhole DN 600 and 1 manhole DN 400 in the cylindrical part; dents at the insulation jacket

**Volumetric volume (L):** 5.000 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 6 Bar

**Max. temperature (°C):** 50 °C

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Max Overpressure:** 6 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** DN50 DIN 11851

**Internal diameter tank:** 1.600 mm

**Outer diameter tank:** 1.800 mm

**Cylinder height:** 1.900 mm

**Total height of tank:** 3.400 mm

**SKU:** 268489

Mer information



## Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: cosmetic; 1 manhole DN 600 and 1 manhole DN 400 in the cylindrical part; dents at the insulation jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 5000

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.900 mm

Invändig diameter: 1.600 mm

Total höjd: 3.400 mm

Ytterdiameter: 1.800 mm

**Mer**

Isolerad: Ja

---