

## 5000 liter tank i Rostfritt 304



**42,000,00 kr /st exkl moms**

5000 liter tank i Rostfritt 304 är utvecklad för professionella applikationer inom säker vätskeförvaring. Med volym: 5000 liter, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, med kraft på 0.5 / 0.75 kW, invändig diameter på 2.000 mm, modell:

Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 2.150 mm, cylinderns höjd är 1.500 mm, total höjd: 3.000 mm, vikt: 860 kg, begagnad levererar den en lösning som är både säker och effektiv.

**SKU:** 268801

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: dairy; dents in the inner cylinder (overpressure double jacket); insulation jacket partly sliced and new tack welded; bump at the insulation jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 5000

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Rostfritt 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm

Invändig diameter: 2.000 mm

Total höjd: 3.000 mm

Ytterdiameter: 2.150 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 0.5 / 0.75

## Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 860