

5000 liter tank i Syrafast 316



79 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 5 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN65 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.793 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 3.000 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 488241

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetsstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 5 Bar
Total urtappning: Ja
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.500 mm
Invändig diameter: 1.793 mm
Total höjd: 3.000 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 1.200

