

5000 liter tank i Syrafast 316



106,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Volumetric volume (L): 5.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 0,49 Bar

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal



Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Wall type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Tank outlet: inside Ø 100 mm

Outlet type: DIN2576

Total outlet valve: no

Agitator: no

Top: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 1.265 mm

Cylinder height: 3.700 mm

Total height of tank: 1.600 mm

Total outer length: 4.500 mm

Empty weight tank: 800

SKU: 451196

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Horisontell
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Designtryck för tanken: 0,49 Bar
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 50 °C
Maximal densitet för produkten: 1000
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,49 Bar
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 100 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN2576
Utloppsventil: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.700 mm

Total höjd: 1.600 mm

Ytterdiameter: 1.265 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Topp: 4 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 800