

## 5000 liter tank i Syrafast 316



**106 000 SEK /st exkl moms**

**Article type:** second-hand pressure tank

**Volumetric volume (L):** 5.000 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.000

**Pressure in tank:** pressure

**Design pressure (Bar):** 0,49 Bar

**Max. pressure (Bar):** 0,49 Bar

**Max. temperature (°C):** 50 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** horizontal

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Shape of tank:** cylindrical

**Wall type:** dished

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 4 non adjustable feet

**Manway(s):** RVS 316

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** no

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** headside

**Height manhole 1 (mm):** 500 mm

**Tank outlet:** inside Ø 100 mm

**Outlet type:** DIN2576

**Total outlet valve:** no

**Agitator:** no

**Top:** 4 mm

**Cylinder:** 4 mm

**Bottom:** 4 mm

**Outer diameter tank:** 1.265 mm

**Cylinder height:** 3.700 mm

**Total height of tank:** 1.600 mm

**Total outer length:** 4.500 mm

**Empty weight tank:** 800

**SKU:** 451196

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316  
Modell: Horisontell  
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetstryck i tank: pressure  
Designtryck för tanken: 0,49 Bar  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 50 °C  
Maximal densitet för produkten: 1000  
Mobil tank: Nej  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 0,49 Bar  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)  
Volym i liter: 5000

### Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Tankutlopp: inside Ø 100 mm  
Teknisk ritning finns: Nej  
Utloppstyp: DIN2576  
Utloppsventil: Nej



## Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.700 mm

Total höjd: 1.600 mm

Ytterdiameter: 1.265 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Topp: 4 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 800