5000 liter tank i Syrafast 316



70 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank
Volumetric volume (L): 5.000 L
Max. density P (kg/m³): 1.000
Ra inner weld: 0,80
Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Insulation: no
Mobile tank: no
Top type: conical 10 °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes
Fixation points: 3 attachment points
Manway(s): RVS 316
Valve: RVS 316L
Suitable for food industry: no

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: cylinder
Height manhole 1 (mm): 315 mm x H 445 mm
Tank outlet: inside Ø 112 mm
Outlet type: DIN2576
Outlet of tank: DN100

Agitator: no
Top: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 3 mm
Internal diameter tank: 1.894 mm

Distance from outlet to ground: 385 mm
Outer diameter tank: 1.900 mm
Cylinder height: 1.640 mm
Feet height: 700 mm
Total height of tank: 2.750 mm

Empty weight tank: 515

SKU: 740080

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Finish rostfritt stål: 2b
Konfiguration: single-skin
Maximal densitet för produkten: 1000
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 15 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)
Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Tankutlopp: inside Ø 112 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN2576

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.640 mm
Höjd på fötter: 700 mm
Invändig diameter: 1.894 mm
Mått utlopp till marken: 385 mm
Total höjd: 2.750 mm
Ytterdiameter: 1.900 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 515

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se