

5000 liter tank i Syrafast 316



83 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole, approx. 500 x 400 mm

Volumetric volume (L): 5.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 78

Agitator: yes

Number of revolutions: 720 / 1440

Power: 1.7 / 7.0

Cylinder: 3 mm

Internal diameter tank: 1.500 mm

Cylinder height: 2.750 mm

Total height of tank: 4.400 mm

SKU: 706687

Mer information



Beskrivning av produkt

Material: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Brukt

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Övrig information: Manhole, approx. 500 x 400 mm; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nei, det er det ikke.

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 5000

Utrustning

Dokument finns: Nei, det er det ikke.

Fläns för omrörare: Nei

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nei, det er det ikke.

Översikt material

Material: Syrefast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2750 mm

Invändig diameter: 1 500 mm

Total höjd: 4 400 mm

Omrörare

Kraft (kW): 1.7 / 7.0

Varvtal: 720 / 1440



Tjocklek på tank

Cylinder: 3 mm

Mer

Isolerad: Nei