

50000 liter tank i Rostfritt 304



349 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 50.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Spray ball: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 2

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 430 mm

Position 2nd manway: cylinder

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Total outlet valve: no

Agitator: yes

Agitator type: tripod

Position engine: at the top

Power: 7,50

Voltage: three-phase

Distance from outlet to ground: 600 mm

Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 8.200 mm

Total height of tank: 10.700 mm

Empty weight tank: 5.000

SKU: 33021

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 50000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppsventil: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 8.200 mm
Mått utlopp till marken: 600 mm
Total höjd: 10.700 mm
Ytterdiameter: 3.000 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50
Position motor: at the top
Typ av omrörare: tripad
Spänning (Volt): three-phase

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isolerad: Ja
Vikt: 5.000

