

50000 liter tank i Syrafast 316



459 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type TZN-SL

Volumetric volume (L): 50.000 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 40 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 6 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 2

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Hinged lid: yes

Position 2nd manway: cylinder

Height manhole 2 (mm): 440 x 308 mm

Hinged lid: yes

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 80 mm

Outlet type: DIN 11850

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no

Top: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 4 mm



Distance from outlet to ground: 405 mm

Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 7.000 mm

Height of top: 443 mm

Height of bottom: 615 mm

Feet height: 945 mm

Total height of tank: 8.800 mm

Empty weight tank: 1.850

SKU: 5843

Mer information



Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 40 °C
Maximal densitet för produkten: 1000
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: conical 20 °
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 50000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 80 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN 11850

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304



Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 7.000 mm

Höjd på fötter: 945 mm

Mått utlopp till marken: 405 mm

Total höjd: 8.800 mm

Ytterdiameter: 3.000 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 2,50 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 1.850