50000 liter tank i Syrafast 316

292 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pressure Test Certificate Available
Volumetric volume (L): 50.000 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Outlet of tank: available
Top: 8 mm
Cylinder: 6 mm
Bottom: 8 mm
Internal diameter tank: 3.200 mm

Total height of tank: 8.100 mm

SKU: 737962

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Övrig information: Pressure Test Certificate Available
Omrörare: Nej
Övertryck: 3,20 Bar
Total urtappning: Ja
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 50000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 3.200 mm
Total höjd: 8.100 mm

Tjocklek på tank

Botten: 8 mm
Cylinder: 6 mm
Topp: 8 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer
Isolerad: Nej