

50000 liter tank i Syrafast 316



300 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Steel feet cut off below the mounting flange (see pictures); inside with reinforcement rings (see pictures)

Volumetric volume (L): 50.000 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN100

Internal diameter tank: 3.600 mm

Cylinder height: 4.050 mm

Total height of tank: 6.000 mm

Empty weight tank: 7.000

SKU: 567560

Mer information



Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; Steel feet cut off below the mounting flange (see pictures); inside with reinforcement rings (see pictures)

Omrörare: Nej

Övertryck: 3,20 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 50000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.050 mm

Invändig diameter: 3.600 mm

Total höjd: 6.000 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 7.000
