

## 50000 liter tank i Syrafast 316



**307,000,00 kr /st exkl moms**

**Additional information:** Chemistry; Steel feet cut off below the mounting flange (see pictures); inside with reinforcement rings (see pictures)

**Volumetric volume (L):** 50.000 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 3,20 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 200 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** flange DN100

**Internal diameter tank:** 3.600 mm

**Cylinder height:** 4.050 mm

**Total height of tank:** 6.000 mm

**Empty weight tank:** 7.000

**SKU:** 567560

Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; Steel feet cut off below the mounting flange (see pictures); inside with reinforcement rings (see pictures)

Omrörare: Nej

Övertryck: 3,20 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 50000

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.050 mm

Invändig diameter: 3.600 mm

Total höjd: 6.000 mm

**Mer**

Isolerad: Nej

Vikt: 7.000

---