

51000 liter tank i Rostfritt 304



351 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 51.000 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no



Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 6 non adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 2

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 440 mm

Hinged lid: yes

Position 2nd manway: in the bottom

Height manhole 2 (mm): 440 x 305 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Power: 7,50

Current: 13,70

Insulation body: yes

Insulation thickness: 60

Internal diameter tank: 2.900 mm

Distance from outlet to ground: 750 mm

Outer diameter tank: 3.050 mm

Cylinder height: 8.000 mm

Empty weight tank: 5.000

SKU: 192914

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)

Volym i liter: 51000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304
Isoleringsmaterial: Rockwool
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)
Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 8.000 mm
Invändig diameter: 2.900 mm
Mått utlopp till marken: 750 mm
Ytterdiameter: 3.050 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50
Typ av omrörare: propeller agitator

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringstjocklek OW: 60
Isolerad: Ja
Vikt: 5.000