

## 5200 liter tank i Syrafast 316



**133 000 SEK /st exkl moms**

item available on order

**Article type:** brand new storage tank - type K5-SL

**Additional information:** inner surface 0.8 $\mu$

**Volumetric volume (L):** 5.200 L

**Max. density P (kg/m<sup>3</sup>):** 1.200

**Ra inner weld:** 0,80

**Finish stainless steel:** 2B

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Max. temperature (°C):** 100 °C  
**Min. temperature (°C):** -10 °C  
**Material wet parts:** SS AISI 316L (V4A)

**Model:** vertical  
**Configuration:** single-skin  
**Heat exchanger:** no  
**Insulation:** no  
**Mobile tank:** no

**Top type:** conical 15 °  
**Shape of tank:** cylindrical  
**Bottom type:** conical 15 °  
**Total discharge:** yes  
**Fixation points:** 4 adjustable feet

**Legs:** Set of baseplates and adjusting pieces included  
**Manway(s):** RVS 316  
**Gasket manway(s):** EPDM  
**Fixation point(s):** RVS 304L  
**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** yes, optional  
**Technical drawing included:** yes  
**Registration plate on the tank:** yes  
**Inspection of:** TUV  
**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1  
**Position of manway:** at the top  
**Height manhole 1 (mm):** 500 mm  
**Tank outlet:** inside Ø 65 mm  
**Outlet type:** DIN11851 male

**Total outlet valve:** no, optional  
**Agitator:** no, optional  
**Top:** 2 mm  
**Cylinder:** 2 mm  
**Bottom:** 2 mm



**Distance from outlet to ground:** 356 mm

**Outer diameter tank:** 1.592 mm

**Cylinder height:** 2.500 mm

**Feet height:** 620 mm

**Total height of tank:** 3.420 mm

**Empty weight tank:** 305

**SKU:** 449054

## Mer information



## Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja  
Material: Syrafast 316  
Modell: Vertikal  
Nyttillverkad/Begagnad: Nyttillverkad  
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic  
Finish rostfritt stål: 2b  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 100 °C  
Maximal densitet för produkten: 1200  
Min. arbetstemperatur: -10 °C  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: inner surface 0.8µ  
Omrörare: Nej  
Ra innersvets: 0,80  
Tankens form: cylindrical  
Total urtappning: Ja  
Typ av botten: conical 15 °  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Vätskeberörd yta: SS AISI 316L (V4A)  
Volym i liter: 5200

## Utrustning

Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Livsmedelsklassad: Ja  
med besiktning av: TUV  
Tankutlopp: inside Ø 65 mm  
Teknisk ritning finns: Ja  
Utloppstyp: DIN11851 male

## Översikt material

Material: Syrafast 316  
Fixeringspunkt(er): RVS 304L

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.500 mm

Höjd på fötter: 620 mm

Mått utlopp till marken: 356 mm

Total höjd: 3.420 mm

Ytterdiameter: 1.592 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Topp: 2 mm

## Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 305