

536 liter tank i Syrafast 316



47,000,00 kr /st exkl moms

536 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för processindustri. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 536 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 6 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 130 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning,

med märkskylt, utan fläns för omrörare, cylindervägg på 5 mm, botten är 5 mm tjock, invändig diameter på 800 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 850 mm, total höjd: 2.020 mm samt utvecklad enligt branschstandard.

SKU: 570170

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Manhole DN 450; outlet flange DN 15; crane lugs cut off

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 536



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 850 mm
Invändig diameter: 800 mm
Total höjd: 2.020 mm

Tjocklek på tank

Botten: 5 mm
Cylinder: 5 mm

Mer

Isolerad: Nej