

5380 liter tank i Syrafast 316



99,000,00 kr /st exkl moms

Volumetric volume (L): 5.380 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange

Top: 6 mm

Cylinder: 8 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 1.794 mm

Cylinder height: 1.600 mm

Total height of tank: 3.140 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 488019

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Övertryck: 3,50 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 5380

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Ja
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.600 mm
Invändig diameter: 1.794 mm
Total höjd: 3.140 mm

Tjocklek på tank

Botten: 8 mm

Cylinder: 8 mm

Topp: 6 mm

Mer

Isolerad: Nej

Vikt: 1.200