

## 54570 liter tank i Syrafast 316



**357 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** Solvents

**Volumetric volume (L):** 54.570 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 1 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,25 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** DN100 DIN 11851

**Top:** 6 mm

**Cylinder:** 6 mm

**Bottom:** 10 mm

**Internal diameter tank:** 3.200 mm

**Cylinder height:** 5.950 mm

**Total height of tank:** 7.620 mm

**SKU:** 476416

Mer information

## Beskrivning av produkt

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad  
Arbetsstryck i tank: pressure and vacuum  
Konfiguration: single-skin  
Max. arbetstemperatur: 100 °C  
Mobil tank: Nej  
Övrig information: Solvents  
Omrörare: Nej  
Övertryck: 1 Bar  
Total urtappning: Ja  
Undertryck (vakuum): 0,25 Bar  
Trycktank: Ja  
Uppvärmning/kylning: Nej  
Volym i liter: 54570

## Utrustning

Dokument finns: Nej  
Fläns för omrörare: Nej  
Märkskylt: Ja  
Teknisk ritning finns: Nej

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 5.950 mm  
Invändig diameter: 3.200 mm  
Total höjd: 7.620 mm

## Tjocklek på tank

Botten: 10 mm  
Cylinder: 6 mm  
Topp: 6 mm

## Mer

Isolerad: Nej

