550 liter tank i Rostfritt 304



38 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 550 L
Pressure in tank: pressure
Max. temperature (°C): 80 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Volume: 3 L
Max Overpressure: 5 Bar
Max. working temperature: 80 °C
Heat exchanger: RVS 304
Fixation point(s): plastic

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Internal diameter tank: 820 mm
Cylinder height: 1.034 mm
Total height of tank: 1.310 mm
Empty weight tank: 100

SKU: 392228

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Rostfritt 304
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Nytillverkad
Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic
Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 80 °C
Mobil tank: Nej
Omrörare: Nej
Total urtappning: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 304 (V2A)
Volym i liter: 550

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): plastic

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.034 mm
Invändig diameter: 820 mm
Total höjd: 1.310 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304
Isolerad: Nej
Vikt: 100