



5500 liter i Syrafast 316



Additional information: pharmacy; 1 loses Podest aus Edelstahl gehört zum Lieferumfang; 1 Beule im Isomantel; 2 abgetrennte Anschlüsse oben auf dem Behälter

Capacity: 5.500 L

Working pressure in tank: pressure

Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 135 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes



Agitator: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 145 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 135 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Tank outlet: DN50 DIN 11851

Number of revolutions: 470.950

Power: 0,52

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5,30 mm

Internal diameter tank: 1.750 mm

Outer diameter tank: 1.950 mm

Total height of tank: 2.600 mm

Total outer length: 3.300 mm

SKU: 12531

Additional Information

Volym i liter	5500
Nyttillverkad/Begagnad	Begagnad
Modell	Horisontell



Material	Syrafast 316
Omrörare	Ja
Uppvärmning/kylning	Ja
Isolerad	Ja
Trycktank	Ja