

5500 liter tank i Syrafast 316



88 000 SEK /st exkl moms

Additional information: lubricant production; diameter manhole appr. 390 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 5.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.700 mm

SKU: 269803

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: lubricant production; diameter manhole appr. 390 mm; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 5500

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.500 mm

Invändig diameter: 1.600 mm

Total höjd: 3.700 mm

Mer

Isolerad: Nej