

## 5500 liter tank i Syrafast 316



**99,000,00 kr /st exkl moms**

**Additional information:** lubricant production; diameter manhole appr. 390 mm; some residues of previous content

**Volumetric volume (L):** 5.500 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** available

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 1.460

**Power:** 15

**Internal diameter tank:** 1.600 mm

**Cylinder height:** 2.500 mm

**Total height of tank:** 4.350 mm

**SKU:** 269785

Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: lubricant production; diameter manhole appr. 390 mm; some residues of previous content; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 5500

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 2.500 mm

Invändig diameter: 1.600 mm

Total höjd: 4.350 mm

## Omrörare

Kraft (kW): 15

Varvtal: 1.460

**Mer**

Isolerad: Nej

---