

55610 liter tank i Syrafast 316



399 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Solvents

Volumetric volume (L): 55.610 L

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 1 Bar

Min. pressure (Bar): 0,25 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN100

Agitator: yes

Number of revolutions: 90

Power: 10

Top: 10 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 12 mm

Internal diameter tank: 3.300 mm

Cylinder height: 5.590 mm

Total height of tank: 8.600 mm

SKU: 476626

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Solvents; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 1 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,25 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 55610

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 5.590 mm

Invändig diameter: 3.300 mm

Total höjd: 8.600 mm

Omrörare

Kraft (kW): 10

Varvtal: 90

Tjocklek på tank

Botten: 12 mm

Cylinder: 6 mm

Topp: 10 mm

Mer

Isolerad: Nej