

5570 liter tank i Syrafast 316



269,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: Total height legs inclusive but without gear motor is 5250mm ; Gear motor present, though without shaft and propellor.; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 5.570 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure and vacuum

Design pressure (Bar): 0 Bar

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 0 Bar

Max. temperature (°C): 152 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Wall type: flat

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the complet cilinder

Water pressure HE: 4,50 Bar

Steam pressure HE: 4 Bar

Hydraulic test pressure: 5,90 Bar

Working temperature HE cylinder: 152 °C

Heat exchanger: RVS 304

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: at the top

Agitator: no, optional

Outer diameter tank: 1.500 mm

SKU: 296462

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Designtryck för tanken: 0 Bar

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 152 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Total height legs inclusive but without gear motor is 5250mm ; Gear motor present, though without shaft and propellor.; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 4 Bar

Ra innersvets: 0,80

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: dished

Undertryck (vakuum): 0 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 5570

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Ytterdiameter: 1.500 mm

Värmeväxlare

Ångtryck värmeväxlare: 4 Bar

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: 152 °C

Hydrauliskt provtryck botten: 5,90 Bar

Hydrauliskt provtryck: 5,90 Bar

Position värmeväxlare: the complet cilinder

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Vattentryck värmeväxlare: 4,50 Bar

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Ja