

600 liter tank i Syrafast 316



47,000,00 kr /st exkl moms

600 liter tank i Syrafast 316 är en industriell tank som möter kraven inom industriell lagring. Kombinationen av volym: 600 liter, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 2 Bar, undertryck: 1 Bar, max arbetstemperatur: 95 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare,

modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 970 mm, total höjd: 1.650 mm, begagnad och genomtänkt design ger certifierad kvalitet.

SKU: 296126

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 95 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmaceutical Chemistry; 2 support brackets, stainless steel; 1 piping inside the tank; small dents in the insulating jacket

Omrörare: Nej

Övertryck: 2 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 600



Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Total höjd: 1.650 mm

Ytterdiameter: 970 mm

Mer

Isolerad: Ja