

6000 liter tank i Syrafast 316



88,000,00 kr /st exkl moms

6000 liter tank i Syrafast 316 är en professionell tank för processindustri med egenskaper som volym: 6000 liter, med ett arbetstryck på vacuum, undertryck: 1 Bar, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, varvtal: 35, med kraft på 7,50 kW, invändig diameter på 2.000 mm, modell: Vertikal,

tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, cylinderns höjd är 1.250 mm, total höjd: 4.450 mm, begagnad. Konstruktionen är framtagen för minimalt underhåll och utvecklad enligt branschstandard.

SKU: 314876

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: vacuum

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; 4 support brackets, st. st.; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 6000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej



Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.250 mm

Invändig diameter: 2.000 mm

Total höjd: 4.450 mm

Omrörare

Kraft (kW): 7,50

Varvtal: 35

Mer

Isolerad: Nej