

6000 liter tank i Syrefast 316



210,000,00 kr /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 6.000 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -20 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Water pressure HE: 12 Bar

Hydraulic test pressure: 40 Bar

Working temperature HE cylinder: -20 °C

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Number of revolutions: 98

Power: 0,37

Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 1.800 mm

Outer diameter tank: 1.900 mm

Total height of tank: 5.400 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 80072

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfERIC

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Min. arbetstemperatur: -20 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: conical

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 6000

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Livsmedelsklassad: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Fixeringspunkt(er): RVS 304

Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 316 (V4A)

Ytterbeklädnad: RVS 304

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.800 mm

Total höjd: 5.400 mm

Ytterdiameter: 1.900 mm

Värmeväxlare

Arbetstemperatur värmeväxlare cylinder: -20 °C

Hydrauliskt provtryck botten: 40 Bar

Hydrauliskt provtryck: 40 Bar

Typ av värmeväxlare på cylinder: dimple-jacket

Vattentryck värmeväxlare: 12 Bar

Omrörare

Kraft (kW): 0,37

Position motor: at the top

Typ av omrörare: propeller agitator

Varvtal: 98

Spänning (Volt): three-phase

Mer

Isolerad: Ja

Vikt: 1.200