

60000 liter tank i Rostfritt 304



283,000,00 kr /st exkl moms

60000 liter tank i Rostfritt 304 är en industriell tank som möter kraven inom industriell lagring. Kombinationen av volym: 60000 liter, begagnad, med ett arbetstryck på ATM - atmosferic, max arbetstemperatur: 120 °C, Min. arbetstemperatur: -10 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A), konfiguration: insulated, stationär tank, tankens form: cylindrical, botten typ: flat sloping 1,71 °, total urtappning finns, Isoleringmaterial: Rockwool, Ytterbeklädning: steel-epoxy, fixeringspunkter i RVS 304L, utan dokumentation, med teknisk ritning, utan märkskylt, utan fläns för omrörare, tankutlopp: inside Ø 65 mm, Isolering mantel: Ja, Finish utvändig mantel: riveted, Isoleringmaterial: Ja, Isoleringstjocklek OW: 100, invändig diameter på 2.870 mm, livsmedelsklassad, modell: Vertikal, tillverkad i Rostfritt 304, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, isolerad, ytterdiameter: 3.090 mm, cylinderns höjd är 9.750 mm, total höjd: 10.500 mm, vikt: 3.800 kg och genomtänkt design ger hög säkerhet.

SKU: 565943

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja

Material: Rostfritt 304

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosferic

Konfiguration: insulated

Max. arbetstemperatur: 120 °C

Min. arbetstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: The previous product was softened water; traces of product present in the tank. The tank is in very good condition and was built by La Garrec.

Omrörare: Nej

Tankens form: cylindrical

Total urtappning: Ja

Typ av botten: flat sloping 1,71 °

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 304L (V2A)

Volym i liter: 60000

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Nej
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 65 mm
Teknisk ritning finns: Ja

Översikt material

Material: Rostfritt 304
Fixeringspunkt(er): RVS 304L
Isoleringsmaterial: Rockwool
Ytterbeklädnad: steel-epoxy

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 9.750 mm
Invändig diameter: 2.870 mm
Total höjd: 10.500 mm
Ytterdiameter: 3.090 mm

Tjocklek på ytterbeklädnad och isolering

Finish utvändig mantel: riveted
Isolering mantel: Ja
Isoleringsmaterial: Rockwool

Mer

Isoleringsmaterial: Ja
Isoleringstjocklek OW: 100
Isolerad: Ja
Vikt: 3.800