

620 liter tank i Syrafast 316



44,000,00 kr /st exkl moms

För industriella behov inom vatten- och vätskesystem är 620 liter tank i Syrafast 316 ett tillförlitligt val. Tankens egenskaper, inklusive volym: 620 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure and vacuum, max övertryck: 1 Bar, undertryck: 0,30 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk

ritning, med märkskylt, utan fläns för omrörare, cylindervägg på 3 mm, botten är 3 mm tjock, invändig diameter på 900 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, cylinderns höjd är 708 mm, total höjd: 1.800 mm, stödjer stabil och säker drift.

SKU: 570227

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Hand hole DN 150

Omrörare: Nej

Övertryck: 1 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,30 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 620



Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 708 mm
Invändig diameter: 900 mm
Total höjd: 1.800 mm

Tjocklek på tank

Botten: 3 mm
Cylinder: 3 mm

Mer

Isolerad: Nej