# 620 liter tank i Syrafast 316



231 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Pharmacy; Mobile frame, stainless steel with 4 plastic castors
**Volumetric volume (L)**: 620 L
**Pressure in tank**: pressure and vacuum
**Max. pressure (Bar)**: 4 Bar

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Min. pressure (Bar)**: 1 Bar

**Max. temperature (°C)**: 135 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316 (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: insulated with heat-exchanger
**Heat exchanger**: yes

**Insulation**: yes
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes
**Volume**: 12 L
**Max Overpressure**: 4 Bar

**Max onderdruk**: 1 Bar
**Max. working temperature**: 135 °C
**Type HE on the cylinder**: half pipe welded onto the outside of the innertank
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no

**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no
**Outlet of tank**: 40
**Agitator**: yes
**Power**: 0,75

**Top**: 6 mm
**Cylinder**: 4 mm
**Bottom**: 5 mm
**Internal diameter tank**: 800 mm
**Outer diameter tank**: 1.010 mm

**Total height of tank**: 2.050 mm

**SKU:** 483528

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: insulated with heat-exchanger
Max. arbetstemperatur: 135 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: Pharmacy; Mobile frame, stainless steel with 4 plastic castors; we can’t give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can’t give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 4 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Ja
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 620

### Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

**Dimensioner av tank**
Invändig diameter: 800 mm
Total höjd: 2.050 mm
Ytterdiameter: 1.010 mm

**Omrörare**
Kraft (kW): 0,75

**Tjocklek på tank**
Botten: 5 mm
Cylinder: 4 mm
Topp: 6 mm

**Mer**
Isolerad: Ja