

650 liter tank i Syrafast 316



153,000,00 kr /st exkl moms

Volumetric volume (L): 650 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 892 mm

Outer diameter tank: 1.060 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 1.800 mm

Empty weight tank: 400

SKU: 440558

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: ATM – atmosfäric

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Omrörare: Nej

Total urtappning: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 650

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Nej

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.000 mm

Invändig diameter: 892 mm

Total höjd: 1.800 mm

Ytterdiameter: 1.060 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Mer

Värmeväxlare: RVS 304

Isolerad: Ja

Vikt: 400