

## 67200 liter tank i Syrafast 316



**444,000,00 kr /st exkl moms**

**Additional information:** Solvents; Cylinder manhole diameter: 600 mm; total height as per drawing without agitator motor

**Volumetric volume (L):** 67.200 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 1 Bar

**Min. pressure (Bar):** 0,25 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** flange DN100

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 76

**Power:** 5

**Top:** 8 mm

**Cylinder:** 6 mm

**Bottom:** 12 mm

**Internal diameter tank:** 3.000 mm

**Cylinder height:** 8.830 mm

**Total height of tank:** 11.620 mm

**SKU:** 476443

## Mer information

### Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Solvents; Cylinder manhole diameter: 600 mm; total height as per drawing without agitator motor; we can't give any guarantees about the agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 1 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 0,25 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 67200

### Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

### Översikt material

Material: Syrafast 316

### Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 8.830 mm

Invändig diameter: 3.000 mm

Total höjd: 11.620 mm

**Omrörare**

Kraft (kW): 5

Varvtal: 76

**Tjocklek på tank**

Botten: 12 mm

Cylinder: 6 mm

Topp: 8 mm

**Mer**

Isolerad: Nej