

## 6800 liter tank i Syrafast 316



**88 000 SEK /st exkl moms**

**Additional information:** Chemistry; Manufactured according to DIN 6618; manhole diameter 600 mm; 1 pipe inside the tanks

**Volumetric volume (L):** 6.800 L

**Pressure in tank:** pressure

**Max. pressure (Bar):** 0,50 Bar

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Max Overpressure:** 0,50 Bar

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** cylinder

**Outlet of tank:** flange DN50

**Internal diameter tank:** 1.590 mm

**Cylinder height:** 3.000 mm

**Total height of tank:** 4.300 mm

**SKU:** 293023

## Mer information

## Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetsstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Mobil tank: Nej

Övrig information: Chemistry; Manufactured according to DIN 6618; manhole diameter 600 mm; 1 pipe inside the tanks

Omrörare: Nej

Övertryck: 0,50 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 6800

## Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Nej

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

## Översikt material

Material: Syrafast 316

## Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 3.000 mm

Invändig diameter: 1.590 mm

Total höjd: 4.300 mm

## Mer

Isolerad: Nej

