699 liter tank i Syrafast 316



98 000 SEK /st exkl moms

Additional information: DN 200 handhole
Volumetric volume (L): 699 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 143 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 59 L
Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 143 °C
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN40 DIN 11851
Agitator: yes
Number of revolutions: 54 / 112
Power: 0.9 / 1.8
Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.060 mm
Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 742102

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nytillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure and vacuum
Konfiguration: single-skin
Max. arbetstemperatur: 143 °C
Mobil tank: Nej
Övrig information: DN 200 handhole; we can’t give any guarantees about the agitator
Omrörare: Ja
Övertryck: 3 Bar
Total urtappning: Ja
Undertryck (vakuum): 1 Bar
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 699

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.000 mm
Total höjd: 3.100 mm
Ytterdiameter: 1.060 mm

Omrörare
Kraft (kW): 0.9 / 1.8
Varvtal: 54 / 112

Mer
Isolerad: Nej