

700 liter tank i Syrafast 316



92,000,00 kr /st exkl moms

Optimera din verksamhet med 700 liter tank i Syrafast 316, en säker tank anpassad för processindustri. Egenskaper som volym: 700 liter, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 0.30 Bar, max arbetstemperatur: 90 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: insulated with heat-exchanger, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt, utan fläns

för omrörare, varvtal: 127 / 261, med kraft på 0.66 / 1.3 kW, invändig diameter på 1.050 mm, modell: Vertikal, tillverkad i Syrafast 316, med omrörare, med uppvärmning och kylning, isolerad, trycktank, ytterdiameter: 1.190 mm, total höjd: 1.600 mm, begagnad säkerställer lång livslängd över tid.

SKU: 300772

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: insulated with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 90 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Pharmacy; Foot frame, stainless steel; manhole diameter 410 mm; Outlet fitting incomplete; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the

Övrig information2: agitator

Omrörare: Ja

Övertryck: 0.30 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 700

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 1.050 mm
Total höjd: 1.600 mm
Ytterdiameter: 1.190 mm

Omrörare

Kraft (kW): 0.66 / 1.3
Varvtal: 127 / 261

Mer

Isolerad: Ja