

715 liter tank i Syrafast 316



31,000,00 kr /st exkl moms

715 liter tank i Syrafast 316 kombinerar industriell kvalitet med funktionell design för vatten- och vätskesystem. Viktiga egenskaper inkluderar volym: 715 liter, begagnad, med ett arbetstryck på pressure, max övertryck: 2 Bar, max arbetstemperatur: 200 °C, vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A), konfiguration: single-skin, stationär tank, total urtappning finns, utan dokumentation, utan teknisk ritning, med märkskylt,

utan fläns för omrörare, invändig diameter på 790 mm, modell: Horisontell, tillverkad i Syrafast 316, utan omrörare, utan uppvärmning/kylning, utan isolering, trycktank, total höjd: 1.750 mm samt testad för krävande miljöer.

SKU: 564844

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Horisontell

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure

Konfiguration: single-skin

Max. arbetstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: Biochemistry; 1 manhole diameter 400 mm in the front base; some residues of previous content;manhole cover plated

Omrörare: Nej

Övertryck: 2 Bar

Total urtappning: Ja

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Nej

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 715

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Invändig diameter: 790 mm
Total höjd: 1.750 mm

Mer

Isolerad: Nej